


## CARACTERÍSTICAS

- Acoplamiento con cubierta de poliuretano ideal para ambientes agresivos
- Cubierta dividida en dos mitades, cada una unida a un soporte de metal



RTP Tipo	Potencia Kw (100rpm)	Par nominal Nm	Velocidad rpm (Max)	Agujero		Dimensiones							Peso kg
				ØD (Min)	ØD (Max)	ØA	ØB	L	DBSE		TL Largo total		
									Cubo estándar	Cubo invertido	Cubo estándar	Cubo invertido	
									G	G1	TL	TL1	
D2-RTP-90	0.23	22	7500	13	28	90	47	24	46	36	94	84	0.65
D3-RTP-103	0.45	43	7500	13	36	103	59	38	46	8	122	84	1
D4-RTP-117	0.66	63	7500	13	42	117	66	38	46	8	122	84	1.8
D5-RTP-138	1.15	110	7500	13	48	138	80	44	59	8	147	96	3
D10-RTP-163	1.89	181	7500	13	55	163	93	44	59	8	147	96	4.4
D20-RTP-185	2.72	260	6600	21	60	185	114	50	65	13	165	113	5.65
D30-RTP-211	4.34	414	5800	21	78	211	138	58	69	12	185	128	11.3
D40-RTP-242	6.58	628	5000	26	95	242	168	63	75	9	201	135	16.0
D50-RTP-280	9.16	875	4200	26	105	280	207	70	91	11	231	151	24.8
D60-RTP-319	14.99	1432	3800	31	115	319	222	82	97	8	261	172	35.1
D70-RTP-357	26.50	2531	3600	31	123	357	235	85	109	18	279	188	40.4

RTPS Tipo	Potencia Kw (100rpm)	Par nominal Nm	Velocidad rpm (Max)	Agujero		Dimensiones							Peso kg
				ØD (Min)	ØD (Max)	ØA	ØB	L	DBSE		TL Largo total		
									Cubo estándar	Cubo invertido	Cubo estándar	Cubo invertido	
									G1	G2	TL1	TL2	
D2-RTPS-90-R	0.23	0.22	7500	13	28	90	47	24	100	88	148	136	1
D3-RTPS-103-R	0.45	43	7500	13	36	103	59	38	100, 140	55, 95	176, 216	131, 171	1.3
D4-RTPS-117-R	0.66	63	7500	13	42	117	66	38	100, 140	55, 95	176, 216	131, 171	2.0
D5-RTPS-138-R	1.15	110	7500	13	48	138	80	44	100, 140	49, 89	188, 228	137, 177	3.5
D10-RTPS163-R	1.89	181	7500	13	55	163	93	44	100, 140	49, 89	188, 228	137, 177	4.8
D20-RTPS-185	2.72	260	6600	21	60	185	114	50	140, 180	85, 125	240, 280	185, 226	6.6
D30-RTPS-211	4.34	414	5800	21	78	211	138	58	100, 140	49, 89	188, 228	137, 177	11.3
D40-RTPS-245	6.58	628	5000	26	95	245	168	63	140, 180	71, 111	267, 307	198, 238	19.1
D50-RTPS-283	9.16	875	4200	26	105	283	207	70	140, 180	58, 98	280, 320	198, 238	28.2
D60-RTPS-319	14.99	1432	3800	31	115	319	222	82	180, 250	92, 162	344, 414	256, 326	36.3
D70-RTPS-357	26.50	2531	3600	31	123	357	235	85	180, 250	88, 159	350, 420	258, 329	41.6